

» ZEON 8S



Best. Nr.: 1-89305

Typ: Premiumwinde, für 4x4 Fahrzeuge und Abschlepper, regelmäßiger Einsatz - Verbesserte Pulverbeschichtung für perfekten Korrosionsschutz • Keine abstehenden Anschlusskabel vom Motor zum Schaltkasten • Versetzbarer Schaltkasten • Wetterfest abgedichteter Kontaktor • Verbesserte Abdichtung erfüllt Schutzstandard IP68 • Aluminiumtrommel mit größerem Durchmesser • Konische Trommelbremse für sicheres Arbeiten

Max. Zugkraft: 3.630 kg



**PREMIUM
WINCH
SERIES**

> Technische Daten:

max. Zugkraft:	3.630 kg
Motor:	12 V
Steuerung:	Kontaktor
Bedienung:	3,7 m Kabelfernbedienung
Getriebe:	3-stufiges Planetengetriebe
Übersetzung:	162:1
Bremse:	automatisch
Trommelmaße:	229 x 80 mm
Gewicht:	34 kg
Seil:	Kunststoff 30 m x 9,5 mm
Batteriekabel:	1,83 m

> Lieferumfang:

Seilwinde mit 30 m x 9,5 mm Kunststoffseil mit Haken, Gusseilfenster, 3,7 m Kabelfernbedienung, Seilfreilaufkupplung, deutsche Bedienungsanleitung, CE-Konformitätsbestätigung

> Messwerte:

Zugkraft kg	Seilgeschw. m/min*	Stromaufnahme A*	Zugkraft kg pro Seillage
0	12,8	63	1 / 3.630
910	5,2	167	2 / 3.074
1.810	3,6	255	3 / 2.666
2.720	2,6	335	4 / 2.353
3.630	1,9	413	

*Werte beziehen sich auf die unterste Seillage

> Abmessungen:

L x T x H = 616 x 182 x 267 mm (wenn Schaltkasten direkt auf Winde)
616 x 182 x 199 mm (wenn Schaltkasten versetzt von Winde)

mm

Montagelochbild: 254 x 114 mm

