

Heckstoßstange geteilt / durchgehend

Lieferumfang :

1 Heckstoßstange geteilt / durchgehend
8 Sechskantschrauben M10x30mm
8 Sechskantmuttern M10
8 Unterlegscheiben 28mm

Benötigtes Werkzeug :

Ring-Maulschlüssel 17mm oder Knarre mit 17mm Aufsatz
Torx-Werkzeug zur Demontage der Original-Heckstoßstange

Montagezeit :

ca. 30 Minuten

Anbauanleitung :

- Schritt 1 : Demontieren Sie die original Heckstoßstange, das Kennzeichen und die Kennzeichenbeleuchtung von Ihrem Fahrzeug. Die beiden Befestigungsflansche links und rechts mit jeweils vier Bohrungen liegen jetzt frei.
- Schritt 2 : Setzen Sie die Heckstoßstange an den Befestigungsflansch Ihres Fahrzeuges an. Die Bohrlöcher an der Heckstoßstange stimmen mit denen an Ihrem Fahrzeug überein.
- Schritt 3 : Verschrauben Sie jetzt die Heckstoßstange mit dem Befestigungsflansch an Ihrem Fahrzeug. Die dazu erforderlichen Schrauben entnehmen Sie dem Lieferumfang. Ziehen Sie die Schrauben zunächst nur handfest an.
- Schritt 4 : Vergewissern Sie sich, ob die Heckstoßstange gerade angebracht ist und ziehen Sie die Schrauben jetzt fest an.
- Schritt 5 : Nun muß noch das Kennzeichen und die Kennzeichenbeleuchtung mittig zwischen den Stoßstangen angebracht werden.

Die Heckstoßstange ist jetzt an Ihrem Fahrzeug montiert.