

# Montageanleitung Kennzeichenhalter Jeep Wrangler JL (2018-)

Lieferumfang:



Kennzeichenhalter inkl. LED-Kennzeichenbeleuchtung  
+ Gewindeschraube, U-Scheiben und Mutter zur Befestigung.

Montage: Die Montage unseres Kennzeichenhalters erfolgt auf der linken Seite (Fahrerseite) unterhalb der Rückleuchte. Sie gehen dazu wie folgt vor:



Schritt 1 = Führen Sie die angeschweißte Befestigung des Kennzeichenhalters in den Spalt zwischen der Karosserie und der Heckstoßstange. Bei einigen Stoßstangen kann es sein, dass dieser Spalt nicht groß genug ist. Dann lösen Sie bitte die Heckstoßstange ein wenig, so dass sich der Spalt vergrößert und die Befestigung eingeschoben werden kann. Die Stoßstange muss nicht komplett abgenommen werden.

Schritt 2 = Auf der Unterseite finden Sie ein Loch in der Karosserie. Dieses benutzen Sie bitte zur Befestigung unseres Kennzeichenhalters. Bitte positionieren Sie den Halter so, dass die Löcher übereinstimmen und befestigen Sie den Halter erstmal nur handfest mit der Sechskantschraube zwei U-Scheiben und der selbstsichernden Mutter.





Schritt 3 = Bitte prüfen Sie den Abstand zwischen dem Kennzeichenhalter und der Hecktür. Dieser Abstand muss so gewählt werden, dass sich die Tür noch ohne Probleme öffnen und schließen lässt.

Schritt 4 = Auf der Rückseite unseres Kennzeichenhalters finden Sie ein doppelseitiges Klebeband. Bitte ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen Sie den Kennzeichenhalter unterhalb der Rückleuchte mit dem entsprechenden Abstand zur Hecktür.



Danach können Sie nun die Gewindeschraube auf der Unterseite der Karosserie fest anziehen.



Der Kennzeichenhalter ist nun befestigt. Zum Schluss müssen Sie nur noch die im Lieferumfang befindliche Kennzeichenbeleuchtung anbringen und den elektrischen Anschluss vornehmen.

Sollten Sie sich nicht mit der Elektrik Ihres Fahrzeuges auskennen, empfehlen wir den Anschluss in einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

Bitte überprüfen Sie immer in monatlichen Abständen ob der Kennzeichenhalter noch fest ist und ziehen Sie ggf. die Schraube nach bzw. tauschen Sie das Klebeband aus.





Die Montage der Nebelschlussleuchte sowie des Halters finden Sie hier:

### **Optional** Halterung und Nebelschlussleuchte

Befestigen Sie zuerst die mitgelieferte Nebelschlussleuchte an der Halterung. Dazu verwenden Sie bitte die Innensechskantschrauben sowie eine Scheibe und eine selbstsichernde Mutter pro Schraube.

Um die Verbindung zwischen dem Kennzeichenhalter und der Halterung der Nebelschlussleuchte flexibel zu halten, haben wir Ihnen ein dickes Stück Gummi beigelegt. Dieses dient als Befestigung zwischen dem Halter und der Leuchte.

Anders als auf der Abbildung wird das Stück Gummi von uns nicht vorgebohrt geliefert. Nur so können Sie das Stück individuell an Ihre Fahrzeug anpassen. Bitte beachten Sie jedoch: Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt nicht mehr als 1.000 mm über der Fahrbahn liegen. Ggf. können Sie das Stück Gummi, mit einem handelsüblichen Teppichmesser, auch kürzen.

An dem Kennzeichenhalter befindet sich an der Unterseite ein kleines Gewindestück. Dieses dient zur Stabilisierung des Gummis und angeschraubt wird das Gummi an der Gewindeschraube unterhalb der Karosserie. Bitte zeichnen Sie beide Löcher an dem Gummi an und bohren Sie diese mit einem handelsüblichen M5 Bohrer durch.

Nehmen Sie nun das Stück Gummi, die kleine Metallplatte sowie die Halterung der Nebelschlussleuchte und befestigen Sie alles an dem Kennzeichenhalter. Bitte schrauben Sie die Gewindeschraube nun wieder fest an die Karosserie. Danach erfolgt der elektrische Anschluss der Nebelschlussleuchte. Sollten Sie sich nicht mit der Elektrik Ihres Fahrzeuges auskennen, empfehlen wir den Anschluss in einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

Auch hier gilt, bitte alles in Abständen auf Ihre Festigkeit überprüfen. Alles sollte dann wie folgt aussehen:

