

Montageanleitung Kennzeichenhalter Jeep Wrangler JL (2018-)

Lieferumfang:



Kennzeichenhalter inkl. LED-Kennzeichenbeleuchtung
+ Gewindeschraube, U-Scheiben und Mutter zur Befestigung.

Montage: Die Montage unseres Kennzeichenhalters erfolgt auf der linken Seite (Fahrerseite) unterhalb der Rückleuchte. Sie gehen dazu wie folgt vor:



Schritt 1 = Führen Sie die angeschweißte Befestigung des Kennzeichenhalters in den Spalt zwischen der Karosserie und der Heckstoßstange. Bei einigen Stoßstangen kann es sein, dass dieser Spalt nicht groß genug ist. Dann lösen Sie bitte die Heckstoßstange ein wenig, so dass sich der Spalt vergrößert und die Befestigung eingeschoben werden kann. Die Stoßstange muss nicht komplett abgenommen werden.

Schritt 2 = Auf der Unterseite finden Sie ein Loch in der Karosserie. Dieses benutzen Sie bitte zur Befestigung unseres Kennzeichenhalters. Bitte positionieren Sie den Halter so, dass die Löcher übereinstimmen und befestigen Sie den Halter erstmal nur handfest mit der Sechskantschraube zwei U-Scheiben und der selbstsichernden Mutter.





Schritt 3 = Bitte prüfen Sie den Abstand zwischen dem Kennzeichenhalter und der Hecktür. Dieser Abstand muss so gewählt werden, dass sich die Tür noch ohne Probleme öffnen und schließen lässt.

Schritt 4 = Auf der Rückseite unseres Kennzeichenhalters finden Sie ein doppelseitiges Klebeband. Bitte ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen Sie den Kennzeichenhalter unterhalb der Rückleuchte mit dem entsprechenden Abstand zur Hecktür.



Danach können Sie nun die Gewindeschraube auf der Unterseite der Karosserie fest anziehen.



Der Kennzeichenhalter ist nun befestigt. Zum Schluss müssen Sie nur noch die im Lieferumfang befindliche Kennzeichenbeleuchtung anbringen und den elektrischen Anschluss vornehmen.

Sollten Sie sich nicht mit der Elektrik Ihres Fahrzeuges auskennen, empfehlen wir den Anschluss in einer Fachwerkstatt vornehmen zu lassen.

Bitte überprüfen Sie immer in monatlichen Abständen ob der Kennzeichenhalter noch fest ist und ziehen Sie ggf. die Schraube nach bzw. tauschen Sie das Klebeband aus.

